

Blizzard INT e70-297

M: 2277010, L: 2277011, XL: 2277012



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano EP8
MOTOR	Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W)
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 %
BATERIE	integrovaná, Darfon, 630 Wh (36 V, 17,5 Ah)
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 5,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 150 km
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá tmavě červená bílá černá
ZDVIHY (P/Z)	160/140 mm
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá trailová geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5", BlockLock
VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210×55 mm
VELIKOSTI	M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×10, 34×11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-EM600, 34 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEĐÁLY	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm
GRIPY	ONE1, Lock-On
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano Deore BL-M6100/BR-M6120, kotouč 203/203 mm
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA/ZDVIH	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
RÁFKY	WTB ST i29, 29&27,5", 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29×2,5", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27,5×2,6" E-Ready
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

24,1 Kg (velikost M)			
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚŘ (mm)	449	449	449
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	605	630	650
REACH (mm)	426	451	471
STACK (mm)	623	623	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0	0	0
ROZVOR KOL (mm)	1 209	1 234	1 254
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64	64	64
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 / R20	760 / R20	760 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.