

Blizzard INT e30-29

modrá S: 2279049, M: 2279050, L: 2279051, XL: 2279052, stříbrná S: 2279142, M: 2279143, L: 2279144, XL: 2279145



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano EP8
MOTOR	Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W)
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 %
BATERIE	integrovaná, Darfon, 630 Wh (36 V, 17,5 Ah)
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 5,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 150 km

RÁMOVÁ SADA

BARVA	A: matná metalická tmavě modrá červená šedá, B: lesklá stříbrná černá
ZDVIHY (P/Z)	130/130 mm
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá trailová geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8x1,5", BlockLock
VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210x50 mm
VELIKOSTI	S, M, L, XL

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10, 34x11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-EM600, 34 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	-

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA/ZDVIH	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
RÁFKY	WTB SX23, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

VELIKOST RÁMU	15.0"	17.0"	19.0"	21.0"
	(S)	(M)	(L)	(XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449	449
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	605	630	650
REACH (mm)	409	426	451	471
STACK (mm)	614	623	623	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1178	1199	1224	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	120	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	370	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.