

Blizz INT TRL e90-297

M: 2277001, L: 2277002, XL: 2277003



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano EP8
MOTOR	Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W)
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 %
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V, 14 Ah)
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 120 km (ECO režim)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	lesklá světle šedá černá zelená
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5", BlockLock
VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered / 140 mm
VELIKOSTI	M, L, XL

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1×11, 36×11-51, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-EM600, 36 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	-

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm
GRIPY	One1, Lock-On
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano Deore BL-M6100/BR-M6120, kotouč 203/203 mm
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA/ZDVIH	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
RÁFKY	WTB ST i29, 29&27,5", 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29×2,5", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27,5×2,6" E-Ready
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

22,6 Kg (velikost M)			
VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	635	660
REACH (mm)	456	474	496
STACK (mm)	594	603	612
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25	25	25
ROZVOR KOL (mm)	1216	1238	1265
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64.5	64.5	64.5
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.