

# Blizz INT e60-29

M: 2279057, L: 2279058, XL: 2279059



## E-BIKE

<b>E-BIKE SYSTEM</b>	Shimano EP8
<b>MOTOR</b>	Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W)
<b>MAX. VÝKON MOTORU</b>	500 W
<b>MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY</b>	Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 %
<b>BATERIE</b>	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V, 14 Ah)
<b>DISPLEJ</b>	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
<b>NABÍJEČKA</b>	Darfon 4A Smart Plus charger
<b>DOBA DOBÍJENÍ</b>	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
<b>MAXIMÁLNÍ RYCHLOST</b>	25 km/h
<b>DOSTUPNOST KAPACITY</b>	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
<b>BAT.</b>	
<b>DOJEZD (AŽ)</b>	až 120 km (ECO režim)

## RÁMOVÁ SADA

<b>BARVA</b>	matná khaki   neonová oranžová   černá
<b>RÁM</b>	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie
<b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b>	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8x1,5", BlockLock
<b>VIDLICE</b>	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered / 130 mm
<b>VELIKOSTI</b>	M, L, XL

## POHON

<b>PŘEVODY, ROZSAH</b>	1x11, 36x11-51, 464 %
<b>ŘAZENÍ</b>	Shimano Deore SL-M5100-IR, 11 r.
<b>ZADNÍ MĚNIČ</b>	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
<b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b>	Shimano FC-EM600, 36 zubů
<b>KAZETA</b>	Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů
<b>ŘETĚZ</b>	KMC X11e EPT
<b>PEDÁLY</b>	-

## KOMPONENTY

<b>ŘÍDÍTKA</b>	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
<b>PŘEDSTAVEC</b>	One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm
<b>GRIPY</b>	Velo, Ergo Grip
<b>BRZDY (P/Z)</b>	hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm
<b>SEDLO</b>	WTB Volt Sport
<b>SEDLOVKA/ZDVIH</b>	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

## ZAPLETENÁ KOLA

<b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b>	Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
<b>ZADNÍ NÁBOJ</b>	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
<b>RÁFKY</b>	WTB SX23, 32 děr
<b>PLÁŠTĚ</b>	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
<b>DRÁTÝ</b>	Sapim Leader, Stainless Black

## HMOTNOST

22,3 kg (velikost M)

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	635	660
REACH (mm)	456	474	496
STACK (mm)	594	603	612
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1216	1238	1265
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	170	170

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.