

Torrent INT e70-29 B Lady

S: 2279007, M: 2279008, L: 2279009



E-BIKE	
E-BIKE SYSTEM	Bosch Performance Line
MOTOR	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 %
MAX. VÝKON MOTORU	455 W
BATERIE	integrovaná, Bosch Power Tube Horizontal, 625 Wh (36 V / 16,7 Ah)
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite
NABÍJEČKA	Bosch Compact charger 4A
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 2,5 h, na 100 % za 5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 125 km (ECO režim)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	tmavě stříbrná černá mentolová
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	One1 AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 120 mm
VELIKOSTI	S, M, L
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×10, 38×11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°, d. 45 mm
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA			
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm		
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type		
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr		
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2,25"		
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black		
HMOTNOST			
-			
VELIKOST RÁMU	15.5"(S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚŘ (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	422	442	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1207	1235	1259
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74.5	74.5	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	400	450	510
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.