

# Torrent INT e50-29 B

M: 2279018, L: 2279019, XL: 2279020



## E-BIKE

<b>E-BIKE SYSTEM</b>	Bosch Performance Line
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W)
<b>MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY</b>	Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 %
<b>MAX. VÝKON MOTORU</b>	455 W
<b>BATERIE</b>	Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah)
<b>DISPLEJ</b>	Bosch Purion Anthracite
<b>NABÍJEČKA</b>	Bosch Compact charger 2A
<b>DOBA DOBÍJENÍ</b>	na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 7,5 h
<b>MAXIMÁLNÍ RYCHLOST</b>	25 km/h
<b>DOSTUPNOST KAPACITY</b>	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
<b>BAT.</b>	
<b>DOJEZD (AŽ)</b>	až 100 km (ECO režim)

## RÁMOVÁ SADA

<b>BARVA</b>	lesklá světle šedá   tmavě šedá   radioaktivní žlutá
<b>RÁM</b>	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie
<b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b>	One1 LAZ01AM, Zero Stack, 1-1/8"
<b>VIDLICE/ZDVIH</b>	vzduchová RST Aerial MLC, 1-1/8", Lockout / 120 mm
<b>VELIKOSTI</b>	M, L, XL

## POHON

<b>PŘEVODY, ROZSAH</b>	1×9, 38×11-36, 327 %
<b>ŘAZENÍ</b>	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
<b>ZADNÍ MĚNIČ</b>	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
<b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b>	Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů
<b>KAZETA</b>	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
<b>ŘETĚZ</b>	KMC e9S
<b>PEDÁLY</b>	Marwi SP-827

## KOMPONENTY

<b>ŘÍDÍTKA</b>	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
<b>PŘEDSTAVEC</b>	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°, d. 45 mm
<b>GRIPY</b>	Velo, Ergo Grip
<b>BRZDY (P/Z)</b>	hydraulické Shimano BL-MT401/BR-MT410, kotouč 180/180 mm
<b>SEDLO</b>	WTB Volt Sport
<b>SEDLOVKA</b>	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

## ZAPLETENÁ KOLA

<b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b>	Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
<b>ZADNÍ NÁBOJ</b>	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type
<b>RÁFKY</b>	WTB SX19, 32 děr
<b>PLÁŠTĚ</b>	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
<b>DRÁTY</b>	Sapim Leader, Stainless Black

## HMOTNOST

-			
<b>VELIKOST RÁMU</b>	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
<b>VÝŠKA POSTAVY (cm)</b>	160 – 185	175 – 195	185 – 200
<b>VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL</b>	29"	29"	29"
<b>DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)</b>	495	495	495
<b>EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)</b>	615	645	670
<b>REACH (mm)</b>	442	466	486
<b>STACK (mm)</b>	625	625	643
<b>PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)</b>	35	35	35
<b>ROZVOR KOL (mm)</b>	1235	1259	1286
<b>ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)</b>	67	67	67
<b>ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)</b>	74.5	74	74
<b>DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)</b>	160	160	180
<b>DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)</b>	432	473	533
<b>DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)</b>	350	350	350
<b>ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)</b>	720 - R25	720 - R25	720 - R25
<b>DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)</b>	45	45	45
<b>DÉLKA KLIK (mm)</b>	170	170	170

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.