

Torrent INT e30 - 29 Lady

S: 2279076, M: 2279077, L: 2279078



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano STEPS e5000
MOTOR	Shimano STEPS e5000, 40 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	High: 200 % / Normal: 100 % / Eco: 40 %
MAX. VÝKON MOTORU	420 W
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah)
DISPLEJ	Shimano SC-E5000
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 185 km (ECO režim)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	perlově bílá modrá neon cyan
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 120 mm
VELIKOSTI	S, M, L

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1×9, 38×11-36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-E5010, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°, d. 45 mm
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické Alhonga AHJD07, kotouč 180/180 mm
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDOVKVA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2,25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

-			
VELIKOST RÁMU	13.5" (S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	414	434	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1172	1200	1232
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	350	450	510
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.