

Gravelride INT e500 Touring

M: 2279041, L: 2279042, XL: 2279043

E-TOUR



E-BIKE	
E-BIKE SYSTEM	Shimano STePS e5000
MOTOR	Shimano STePS e5000, 40 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	High: 200 % / Normal: 100 % / Eco: 40 %
MAX. VÝKON MOTORU	420 W
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah)
DISPLEJ	Shimano SC-E6100, Bluetooth
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)	až 185 km (ECO režim)

RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá tmavě modrá oranžová stříbrná
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE/ZDVIH	E-Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
VELIKOSTI	M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×11, 44×11-42, 382 %
ŘAZENÍ	Shimano GRX ST-RX600, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-E5010, 44 zubů
KAZETA	Shimano CS-M7000-11, 11-42 zubů
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Compact, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 50 mm, ±7°
GRIPY	Velo, protiskluzová, reflexní
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano GRX BR-RX600, kotouč 160/160 mm
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA	
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano Tiagra HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano Tiagra FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black
DOPLŇKY	
PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling
HMOTNOST	
-	

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	468	468	468
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	392	414	435
STACK (mm)	628	628	642
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1122	1140	1163
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73.5	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	342 / 100	342 / 100	342 / 100
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	480 (top 400)	500 (top 420)	500 (top 420)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.