

Crossride INT e500 Touring

M: 2279085, L: 2279086, XL: 2279087

E-TOUR



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano EP8
MOTOR	Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 %
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah)
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 120 km (ECO režim)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	lesklá radioaktivní žlutá černá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm
VELIKOSTI	M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×10, 38×11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-EM600, 38 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black
DOPLŇKY	
PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

HMOTNOST

–				
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.