

Crossride INT e400 Touring

S: 2279092, M: 2279093, L: 2279094, XL: 2279095

E-TOUR



E-BIKE	
E-BIKE SYSTEM	Shimano STePS e5000
MOTOR	Shimano STePS e5000, 40 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	High: 200 % / Normal: 100 % / Eco: 40 %
MAX. VÝKON MOTORU	420 W
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah)
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 185 km (ECO režim)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá červená černá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm
VELIKOSTI	S, M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×9, 38×11-36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-E5010, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické Alhonga AHJD07, kotouč 160/160 mm
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA				
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type			
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type			
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr			
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek			
DRÁTY	Sapim Galvanized Black			
DOPLŇKY				
PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20			
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling			
HMOTNOST				
-				
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.