

Crossride INT e400 Lady Touring

S: 2279096, M: 2279097, L: 2279098



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Shimano STePS e5000
MOTOR	Shimano STePS e5000, 40 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	High: 200 % / Normal: 100 % / Eco: 40 %
MAX. VÝKON MOTORU	420 W
BATERIE	integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah)
DISPLEJ	Shimano SC-E5000
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 185 km (ECO režim)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	lesklá perlově bílá mentolová
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm
VELIKOSTI	S, M, L

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1×9, 38×11-36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-E5010, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické Alhonga AHJD07, kotouč 160/160 mm
SEDLO	WTB Koda
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

HMOTNOST

	15.0"	17.0"	19.0"	21.0"
VELIKOST RÁMU	(S)	(M)	(L)	(XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.