

Crossride INT e400 B Touring

S: 2279028, M: 2279029, L: 2279030, XL: 2279031

E-TOUR



E-BIKE	
E-BIKE SYSTEM	Bosch Active Line Plus
MOTOR	Bosch Active Line Plus, 50 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	Turbo: 270 % / Sport: 180 % / Tour: 100 % / Eco: 40 %
MAX. VÝKON MOTORU	365 W
BATERIE	integrovaná, Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah)
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 7,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 100 km (ECO režim)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá černá stříbrná červená
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	One1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm
VELIKOSTI	S, M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×9, 38×11-36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA			
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type		
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type		
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr		
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek		
DRÁTY	Sapim Galvanized Black		
DOPLŇKY			
PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20		
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling		
HMOTNOST			
-			
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	426	445	467
STACK (mm)	593	612	612
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1193	1221	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.