

# Storm INT e90-29 Touring

M: 2279099, L: 2279100

SPORT  
DRIVE

E-TOUR



## E-BIKE

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| E-BIKE SYSTEM          | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor                        |
| MOTOR                  | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W)             |
| MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk                                               |
| MAX. VÝKON MOTORU      | 500 W                                                        |
| BATERIE                | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah)               |
| DISPLEJ                | barevný Sport Drive KD718 s USB portem                       |
| NABÍJEČKA              | Sport Drive 4A charger                                       |
| DOBA DOBÍJENÍ          | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h                            |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST     | 25 km/h                                                      |
| DOSTUPNOST KAPACITY    | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity                      |
| BAT.                   |                                                              |
| DOJEZD (AŽ)            | až 100 km (na 1. stupeň podpory)                             |
| RÁMOVÁ SADA            |                                                              |
| BARVA                  | matná černá   stříbrná   červená                             |
| RÁM                    | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie           |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ        | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1,5"               |
| VIDLICE/ZDVIH          | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 100 mm |
| VELIKOSTI              | M, L                                                         |
| POHON                  |                                                              |
| PŘEVODY, ROZSAH        | 1×8, 38×12-42, 350 %                                         |
| ŘAZENÍ                 | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r.                    |
| ZADNÍ MĚNIČ            | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M                     |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM    | Wheel Top ED2L, 38 zubů                                      |
| KAZETA                 | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů                        |
| ŘETĚZ                  | KMC e8 Sport                                                 |
| PEDÁLY                 | Marwi SP-827                                                 |
| KOMPONENTY             |                                                              |
| ŘÍDÍTKA                | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm        |
| PŘEDSTAVEC             | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, ±3°                         |
| GRIPY                  | Velo, Ergo Grip                                              |
| BRZDY (P/Z)            | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm              |
| SEDLO                  | WTB Volt Sport                                               |
| SEDLOVKA               | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm                   |

## ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ  | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
| RÁFKY        | WTB SX19, 32 děr                                 |
| PLÁŠTĚ       | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek      |
| DRÁTY        | Sapim Galvanized Black                           |

## DOPLŇKY

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO  | Spanninga Pling |

## HMOTNOST

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| –                              |           |           |
| VELIKOST RÁMU                  | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
| VÝŠKA POSTAVY (cm)             | 160 – 185 | 175 – 195 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL       | 29"       | 29"       |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)    | 480       | 480       |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615       | 645       |
| REACH (mm)                     | 436       | 466       |
| STACK (mm)                     | 625       | 625       |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)       | 35        | 35        |
| ROZVOR KOL (mm)                | 1215      | 1245      |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)        | 67        | 67        |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)        | 74,5      | 74,5      |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)      | 175       | 175       |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)      | 432       | 473       |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)    | 350       | 350       |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)   | 700 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)          | 45        | 45        |
| DÉLKA KLIK (mm)                | 170       | 170       |

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.  
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.