

# Crossride INT e425 Touring

M: 2279135, L: 2279136



## E-BIKE

<b>E-BIKE SYSTEM</b>	Sport Drive, torzní a otáčkový senzor
<b>MOTOR</b>	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W)
<b>MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY</b>	1/2/3/4 + Walk
<b>BATERIE</b>	integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah)
<b>DISPLEJ</b>	Sport Drive Grip display
<b>NABÍJEČKA</b>	Sport Drive 2A charger
<b>DOBA DOBÍJENÍ</b>	na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h
<b>MAXIMÁLNÍ RYCHLOST</b>	25 km/h
<b>DOSTUPNOST KAPACITY</b>	po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity
<b>BAT.</b>	
<b>DOJEZD (AŽ)</b>	až 100 km (na 1. stupeň podpory)

## RÁMOVÁ SADA

<b>BARVA</b>	lesklá světle šedá   černá
<b>RÁM</b>	Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie
<b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b>	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
<b>VIDLICE/ZDVIH</b>	odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm
<b>VELIKOSTI</b>	M, L

## POHON

<b>PŘEVODY, ROZSAH</b>	1×8, 42×12-42, 350 %
<b>ŘAZENÍ</b>	microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r.
<b>ZADNÍ MĚNIČ</b>	microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M
<b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b>	Wheel Top ED2L, 42 zubů
<b>KAZETA</b>	microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů
<b>ŘETĚZ</b>	KMC e8 Sport
<b>PEDÁLY</b>	Marwi SP-827

## KOMPONENTY

<b>ŘÍDÍTKA</b>	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm
<b>PŘEDSTAVEC</b>	One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°
<b>GRIPY</b>	Velo, Ergo Grip
<b>BRZDY (P/Z)</b>	hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm
<b>SEDLO</b>	WTB Volt Sport
<b>SEDLOVKA</b>	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

## ZAPLETENÁ KOLA

<b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b>	One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type
<b>ZADNÍ NÁBOJ</b>	One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type
<b>RÁFKY</b>	WTB SX19, 32 děr
<b>PLÁŠTĚ</b>	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
<b>DRÁTY</b>	Sapim Galvanized Black

## DOPLŇKY

<b>PŘEDNÍ SVĚTLO</b>	AXA Blueline 30
<b>ZADNÍ SVĚTLO</b>	Spanninga Pling

## HMOTNOST

-		
<b>VELIKOST RÁMU</b>	17.0" (M)	19.0" (L)
<b>VÝŠKA POSTAVY (cm)</b>	160 – 185	175 – 195
<b>VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL</b>	29"	29"
<b>DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚŘ (mm)</b>	480	480
<b>EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)</b>	615	645
<b>REACH (mm)</b>	436	466
<b>STACK (mm)</b>	625	625
<b>PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)</b>	35	35
<b>ROZVOR KOL (mm)</b>	1210	1240
<b>ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)</b>	68	68
<b>ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)</b>	74,5	74,5
<b>DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)</b>	175	175
<b>DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)</b>	432	473
<b>DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)</b>	350	350
<b>ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)</b>	700 - R25	720 - R25
<b>DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)</b>	65	65
<b>DÉLKA KLIK (mm)</b>	170	170

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.