

Cityride e200 SD

M: 2278006, L: 2278007

SHIMANO
STEPS

E-URBAN



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Sport Drive, torzní a otáčkový senzor
MOTOR	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W)
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
BATERIE	nosičová Sport Drive, 504 Wh (36V, 14 Ah)
DISPLEJ	Sport Drive Grip display
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A charger
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 100 km (na 1. stupeň podpory)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá bílá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom, City Ride geometrie s nízkým nástupem
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená SR Suntour NEX HLO, 1-1/8", Lockout / 50 mm
VELIKOSTI	M, L
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×7, 38×12-32, 267 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-M315-7R RapidFire Plus, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC X8-ep7
PEDÁLY	Marwi SP-823
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 33° backsweep, zvýšení 26 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm
PŘEDSTAVEC	stavitelný Satori EZ3 black Matte 110 × 180 mm, ø 25,4 mm, 0 až +80°
GRIPY	Herrmans Line
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
SEDLO	SR Giara RVS8015DET
SEDLOVKA	odpružená ONE1 Alloy

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36 děr
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 700×45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	integrované v baterii

HMOTNOST

27,6 kg (velikost L)

VELIKOST RÁMU	44cm (M)	48cm (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	170 – 190
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700C	700C
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚŘ (mm)	470	470
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	586	586
REACH (mm)	395	395
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1115	1115
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	440	480
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R26	600 - R26
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.