

Cityride e100 SD

M: 2278004, L: 2278005

SHIMANO
STEPS

E-URBAN



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Sport Drive, torzní a otáčkový senzor
MOTOR	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W)
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
BATERIE	nosičová Sport Drive, 418 Wh (36V, 11,6 Ah)
DISPLEJ	Sport Drive Grip display
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A charger
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 100 km (na 1. stupeň podpory)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	matná tmavě modrá šedá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom, City Ride geometrie s nízkým nástupem
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená Zoom CH187DAMS, / 60 mm
VELIKOSTI	M, L
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×7, 38×12-32, 267 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-M315-7R RapidFire Plus, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC X8-ept
PEDÁLY	Marwi SP-823
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 33° backsweep, zvýšení 26 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm
PŘEDSTAVEC	stavitelný One1 Alloy, ø 25,4 mm, d. 90 mm, -10 až +50°
GRIPY	Herrmans Line
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
SEDLO	SR Giara RVS8015DET
SEDLOVKA	odpružená ONE1 Alloy

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36 děr
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 700×45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	integrované v baterii

HMOTNOST

26,6 kg (velikost L)

	44cm (M)	48cm (L)
VELIKOST RÁMU	44cm (M)	48cm (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	170 – 190
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700C	700C
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	470	470
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	586	586
REACH (mm)	395	395
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1115	1115
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	440	480
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R26	600 - R26
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.