

Blizzard 90-297 RZ

M: 2229130, L: 2229131, XL: 2229132



RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá stříbrná černá zelená
ZDVIHY (P/Z)	160/160 mm
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá enduro geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"×1,5"
VIDLICE	vzduchová DVO Onyx SC D1, Tapered, osa 15 × 110 mm
TLUMIČ	DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 400/450/500 lbs, 230 × 65 mm
VELIKOSTI	M, L, XL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×12, 32×10-51, 510 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 175 mm, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M8100-12, 10-51 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT800-PA PressFit, shell 41 × 92 mm
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100
PEDÁLY	-
KOMONENTY	
ŘÍDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 800 mm, ø 35 mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, d. 32 mm, 0°
GRIPY	One1, Lock-On
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano XT BL-M8100/BR-M8120, kotouč 203/203 mm
SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA/ZDVIH	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

ZAPLETENÁ KOLA			
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm		
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm		
RÁFKY	WTB KOM i29, 32 děr		
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29×2,5" / WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5×2,6"		
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black		
HMOTNOST			
15,5 kg (velikost M)			
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	425	425	425
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	433	458	474
STACK (mm)	591	600	609
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	-5	-5	-5
ROZVOR KOL (mm)	1178	1206	1228
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73.5	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	800 - R20	800 - R20	800 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	32	32	32
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.