

Blizzard 50-297

M: 2229136, L: 2229137, XL: 2229138



RÁMOVÁ SADA

BARVA	matná šedá černá bílá
ZDVIHY (P/Z)	160/160 mm
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá enduro geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8"×1,5"
VIDLICE	vzduchová DVO Diamond D3, Tapered, osa 15 × 110 mm
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 400/450/500 lbs, 230 × 65 mm
VELIKOSTI	M, L, XL

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1×11, 32×11-51, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano Deore FC-M5100, 175 mm, 32 zubů
KAZETA	Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	-

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 35 mm, d. 45 mm, +7°
GRIPY	One1, Lock-On
BRZDY (P/Z)	hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA/ZDVIH	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm
RÁFKY	WTB ST i29, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Light Slash Guard/High Grip, Tritec, 29×2,5", WTB Trail Boss TCS Light Slash Guard/Fast Rolling, Tritec, 27,5×2,6" Sapim Leader, Stainless Black

DRÁTY

HMOTNOST

16,1 kg (velikost M)			
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	425	425	425
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	433	458	474
STACK (mm)	591	600	609
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	5	5	5
ROZVOR KOL (mm)	1167	1195	1216
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 / R20	760 / R20	760 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.