

Blizz 30-29

S: 2229055, M: 2229056, L: 2229057, XL: 2229058



RÁMOVÁ SADA

| | |
|------------------------|--|
| BARVA | lesklá tmavě červená stříbrná černá |
| RÁM | Alloy AL-6061 T6 Custom tubing, zábavná trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial, mechanický Lockout / 120 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L, XL |

POHON

| | |
|----------------------------|---|
| PŘEVODY, ROZSAH | 2x9, 36/22x11-36, 536 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2010, 2L/9R, RapidFire Plus |
| PŘESMYKAČ | Shimano Altus FD-M2020-TS, top swing, dual-pull |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-MT210, 36/22 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |

KOMPONENTY

| | |
|--------------------|--|
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, +3° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/160 mm |
| SEDLO | ONE1 XC |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |

ZAPLETENÁ KOLA

| | |
|---------------------|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2,25" |
| DRÁTY | Sapim Zinc, Black |

HMOTNOST

14,2 kg (velikost M)

| VELIKOST RÁMU | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 - 175 | 165 - 185 | 175 - 195 | 185 - 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 | 670 |
| REACH (mm) | 411 | 436 | 463 | 483 |
| STACK (mm) | 623 | 625 | 634 | 652 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1144 | 1168 | 1199 | 1227 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.