

# Blizz 10-29

S: 2229060, M: 2229061, L: 2229062



## RÁMOVÁ SADA

<b>BARVA</b>	lesklá neonově oranžová   černá   tmavě červená
<b>RÁM</b>	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, zábavná trailová geometrie
<b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b>	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
<b>VIDLICE/ZDVIH</b>	odpružená RST Omega MLC, Lockout, QR Type / 120 mm
<b>VELIKOSTI</b>	S, M, L

## POHON

<b>PŘEVODY, ROZSAH</b>	2x7, 36/22x12-32, 436 %
<b>ŘAZENÍ</b>	Shimano SL-M315, 2L/7R, RapidFire Plus
<b>PŘESMYKAČ</b>	Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull
<b>ZADNÍ MĚNIČ</b>	Shimano RD-M310-L
<b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b>	Samox SAC38731SS, 36/22 zubů
<b>KAZETA</b>	Shimano TY CS-HG200-7, 12-32 zubů
<b>STŘEDOVÉ SLOŽENÍ</b>	Shimano BB-UN101 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
<b>ŘETĚZ</b>	KMC Z8.3
<b>PEDÁLY</b>	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

<b>ŘÍDÍTKA</b>	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
<b>PŘEDSTAVEC</b>	One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, +3°
<b>GRIPY</b>	One1, Lock-On
<b>BRZDY (P/Z)</b>	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 180/160 mm
<b>SEDLO</b>	ONE1 XC
<b>SEDLOVKA</b>	One1 Alloy, ø 30,9 mm

## ZAPLETENÁ KOLA

<b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b>	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
<b>ZADNÍ NÁBOJ</b>	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, QR Type
<b>RÁFKY</b>	Stars J20S, 32 děr
<b>PLÁŠTĚ</b>	WTB Freedom Transition Sport, 29x2,25"
<b>DRÁTY</b>	Sapim Zinc, Black

## HMOTNOST

15 kg (velikost M)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	411	436	463	483
STACK (mm)	623	625	634	652
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	53	53	53	53
ROZVOR KOL (mm)	1144	1168	1199	1227
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.