

Manhattan 90-29

stříbrná S: 2229001, M: 2229002, L: 2229003, XL: 2229004, černá S: 2229006, M: 2229007, L: 2229008, XL: 2229009, modrá: S: 2229162, M: 2229163, L: 2229164, XL: 2229165



RÁMOVÁ SADA

BARVA	A: lesklá stříbrná černá šedá, B: matná černá stříbrná, C: lesklá petrolejově modrá černá radioaktivní žlutá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená Zoom 595S AMS HLO, QR Type / 100 mm
VELIKOSTI	S, M, L, XL

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9, 36/22x11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010 2L/9R, RapidFire Plus
PŘESMYKAČ	Shimano Altus FD-M2020-TS, top swing, dual-pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Shimano FC-MT101, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73 mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	-

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
GRIPY	One1
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14,5 kg (velikost M)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	-	-	-	-	-	-
	145	155	165	175	185	195
	165	175	185	195	200	210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	584	602	623	640	655
REACH (mm)	386	407	419	434	442	455
STACK (mm)	570	602	609	618	637	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1078	1106	1126	1145	1161	1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	356	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.