

# Manhattan 70-29

červená: S: 2229011, M: 2229012, L: 2229013, XL: 2229014, černá: S: 2229017, M: 2229018, L: 2229019, XL: 2229020, XXL: 2229021, šedá: S: 2229166, M: 2229167, L: 2229168, XL: 2229169



## RÁMOVÁ SADA

<b>BARVA</b>	A: lesklá tmavě červená   bílá   černá, B: matná černá   šedá   červená, C: lesklá šedá   černá   bílá
<b>RÁM</b>	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie
<b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b>	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
<b>VIDLICE/ZDVIH</b>	odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm
<b>VELIKOSTI</b>	S, M, L, XL, XXL

## POHON

<b>PŘEVODY, ROZSAH</b>	2×8, 36/22×12-32, 436 %
<b>ŘAZENÍ</b>	Shimano SL-M315 2L/8R, RapidFire Plus
<b>PŘESMYKAČ</b>	Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull
<b>ZADNÍ MĚNIČ</b>	Shimano RD-M310
<b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b>	Samox SAC38731SS, 36/22 zubů
<b>KAZETA</b>	Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů
<b>STŘEDOVÉ SLOŽENÍ</b>	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
<b>ŘETĚZ</b>	KMC Z8.3
<b>PEDÁLY</b>	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

<b>ŘÍDÍTKA</b>	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm
<b>PŘEDSTAVEC</b>	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
<b>GRIPY</b>	One1
<b>BRZDY (P/Z)</b>	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
<b>SEDLO</b>	ONE1 XC
<b>SEDLOVKA</b>	One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm

## ZAPLETENÁ KOLA

<b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b>	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
<b>ZADNÍ NÁBOJ</b>	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type
<b>RÁFKY</b>	Stars J20S, 32 děr
<b>PLÁŠTĚ</b>	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
<b>DRÁTY</b>	Sapim Galvanized Black

## HMOTNOST

14,7 kg (velikost M)

VELIKOST RÁMU	13.5"	15.0"	17.0"	19.0"	21.0"	23.0"
	(XS)	(S)	(M)	(L)	(XL)	(XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145	155	165	175	185	195
	-	-	-	-	-	-
	165	175	185	195	200	210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	584	602	623	640	655
REACH (mm)	386	407	419	434	442	455
STACK (mm)	570	602	609	618	637	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1078	1106	1126	1145	1161	1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	356	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	175	175	175

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.