

Manhattan 70-29

červená: S: 2229011, M: 2229012, L: 2229013, XL: 2229014, černá: S: 2229017, M: 2229018, L: 2229019, XL: 2229020, XXL: 2229021, šedá: S: 2229166, M: 2229167, L: 2229168, XL: 2229169



RÁMOVÁ SADA	
BARVA	A: lesklá tmavě červená bílá černá, B: matná černá šedá červená, C: lesklá šedá černá bílá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm
VELIKOSTI	S, M, L, XL, XXL
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	2×8, 36/22×12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-M315 2L/8R, RapidFire Plus
PŘESMYKAČ	Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox SAC38731SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
GRIPY	One1
BRZDY (P/Z)	hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm
SEDLO	ONE1 XC
SEDOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA	
PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black
HMOTNOST	
14,7 kg (velikost M)	
VELIKOST RÁMU	13.5" 15.0" 17.0" 19.0" 21.0" 23.0" (XS) (S) (M) (L) (XL) (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 155 165 175 185 195 - - - - - - 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29" 29" 29" 29" 29" 29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450 450 450 450 450 450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560 584 602 623 640 655
REACH (mm)	386 407 419 434 442 455
STACK (mm)	570 602 609 618 637 637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55 55 55 55 55 55
ROZVOR KOL (mm)	1078 1106 1126 1145 1161 1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69 69 69 69 69 69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73 73 73 73 73 73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90 100 110 120 140 140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	356 381 438 483 533 584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350 350 350 350 350 350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - 680 - 700 - 700 - 700 - 700 - R25 R25 R25 R25 R25 R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45 45 60 60 60 60
DÉLKA KLIK (mm)	170 170 170 175 175 175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.