

Thunder 24 VB

červená: 2224000, žlutá: 2224001



RÁMOVÁ SADA

BARVA	A: lesklá tmavě červená bílá černá B: lesklá radioaktivní žlutá černá šedá
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská trailová geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	Alloy Custom Tubing, QR Type
VELIKOSTI	12,5"
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×8, 28×11-34, 309 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-8R RapidFire Plus, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 140 mm, 28 zubů
KAZETA	Shimano ALTUS CS-HG31-8, 11-34 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 25,4 mm, d. 35 mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	ráfkové Tektro
SEDLO	One1 Junior
SEDOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 300 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 24 děr, M9 × 100 mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZER, 24 děr, M10 × 130 mm, Cassete, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24 děr
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 24×1,75", reflexní pásek
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

9,7 kg	
VELIKOST RÁMU	12.5"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 – 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	400
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	510
REACH (mm)	365
STACK (mm)	464
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20
ROZVOR KOL (mm)	981
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	115
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.