

Storm 24 MD

12": 2224003



RÁMOVÁ SADA	
BARVA	lesklá radioaktivní žlutá černá šedá
RÁM	Alloy AL-6061 T6 Custom tubing, juniorská zábavná geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE/ZDVIH	odpružená RST Capa 24 T, QR Type / 50 mm
VELIKOSTI	12"
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×7, 28×14-34, 243 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano TY RD-TY300
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 140 mm, 28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14-34 zubů
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400
KOMPONENTY	
ŘIDÍTKA	One1 Hi-ten, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 25,4 mm, d. 35 mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	mechanické Tektro MD-M280, kotouč 160/160 mm
SEDLO	One1 Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 300 mm

ZAPLETENÁ KOLA	
PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTDD8F, 24 děr, M9 × 100 mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTDD7R, 24 děr, M10 × 135 mm, Freewheel, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24 děr
PLÁŠTĚ	WTB Freedom Gangster, 24×1,95"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black
HMOTNOST	
-	
VELIKOST RÁMU	12"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 – 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	390
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	355
STACK (mm)	473
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	965
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	300
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	560 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.