

# eXF 9039

GLOSS WHITE/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm, Drive unit left cover for DUEP800
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná baterie 630 Wh s možností dojezdu přes 150 km\*
- Progresivní geometrie shodná se závodní řadou karbonových kol
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Dokonalá integrace baterie a vedení kabeláže rámem
- 140/130 mm zdvihy tlumičů Rock Shox
- Výplety DT Swiss H1900 SPLINE vyvinuté speciálně pro použití na elektrokolech
- Teleskopická sedlovka se zdvihem 125 mm (vel. rámu M) a 150 mm (L a XL)
- Lehké pláště Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 29x2.60"

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	608	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760	780	780	780
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	390/125	440/150

## RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
VIDLICE	RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select Plus, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox
BARVA	GLOSS WHITE/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	CHAIN SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 780mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M6100/BR-M6120, hydraulic disc brake
SEDLO	Saddle
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm
ZAPLETENÁ KOLA	
PLÁŠTĚ	Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip
ZAPLETENÁ KOLA	DT Swiss H 1900 Spline DB30; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss H 1900 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.