

eXF 8089

MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

SPECIFIKACE

E-BIKE

| | |
|-----------|---|
| MOTOR | Drive unit left cover for DUEP800, SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| BATERIE | DARFON, 36V, 504 Wh, integrated |
| DISPLEJ | SHIMANO SC-E5000, Clamp band |
| NABÍJEČKA | DARFON 2A Smart Plus charger |

BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivé vzduchové pružení Rock Shox a Suntour
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- 4 pístkové brzdy a větší rotory pro maximální brzdňý výkon

GEOMETRIE

| VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29 | 29 | 29 | 29 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 490 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 599 | 625 | 635 | 650 |
| REACH (mm) | 438 | 459 | 466 | 479 |
| STACK (mm) | 590 | 599 | 608 | 618 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1168 | 1196 | 1207 | 1224 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDIŤEK (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 | 80 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |

RÁMOVÁ SADA

| | |
|-----------------|---|
| RÁM | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 ZS56/40; BlockLock 120° |
| VIDLICE | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
| TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox |
| BARVA | MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER |
| VELIKOSTI | 15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL) |

POHON

| | |
|---------------------|--|
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO FC-E6000, 34T |
| KAZETA | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T |
| ŘETĚZ | KMC e11T |

KOMPONENTY

| | |
|----------------|--|
| ŘIDIŤKA | ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
| GRIPY | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake |
| SEDLO | Selle Royal Vivo HRN |
| SEDLOVKA | ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | Stars J30D, 32H |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.60" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.